

Faretto senza sensore LED

# Spot Way N

con interruttore crepuscolare  
EAN 4007841 058678  
Art. n. 058678

 steinel



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



IP44



Energie sparen



CE

3 years

Herstellergarantie



Lichtquelle  
austauschbar durch  
den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht  
austauschbar

## Descrizione del funzionamento

Nella serie di fari alti 57 cm "Spot Way N" un eccellente design si unisce ad una sofisticata tecnica. Il faro da pavimento orientabile in verticale e in orizzontale illumina alla perfezione passi carrai e vie di accesso con 512 lm 7,86 W). Grazie al sensore di luminosità, al crepuscolo la luce si accende per poi rispegnersi all'alba. Con cavo di rete da 2,5 m. Lampadina (GU10-LED) compresa.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	226 x 140 x 572 mm
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Variante	con interruttore crepuscolare
VPE1, EAN	4007841058678
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Montaggio	Montaggio a pavimento
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Modalità Slave regolabile	Sì
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	512 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	512 lm
Efficienza totale del prodotto	65,1 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 20000
Accensione graduale della luce	No
Luce continua	commutabile
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Potenza	7,86 W

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

# Spot Way N

con interruttore crepuscolare  
EAN 4007841 058678  
Art. n. 058678



## Dati tecnici

Temperatura ambiente -20 – 40 °C

Materiale dell'involucro Alluminio

Materiale della copertura Plastica trasparente

Indice di resa cromatica CRI = 81

## Disegno

