

Lampada da esterno senza sensore

L 930

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 078713
Art. n. 078713




LED

3000 K



3 years



30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

IP44

Energie sparen

Herstellergarantie

CE

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Descrizione del funzionamento

Accenti di luce eccellenti. Come elegante luce d'accento, l'apparecchio per esterni L 930 LED fornisce un'efficace illuminazione d'accento che mette in risalto in modo spettacolare le pareti delle case e valorizza visivamente interi edifici con una luce bianca calda (3000 K).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	92 x 63 x 137 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con telecomando	No
Variante	senza rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841078713
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, giardino
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio

Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,3 W
Flusso luminoso prodotto totale	457 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	457 lm
Efficienza totale del prodotto	49 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Collegamento in rete	No
Indice di resa cromatica CRI	= 82

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2024 Pagina 1 da 2

Lampada da esterno senza sensore

L 930

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 078713
Art. n. 078713



Disegno

