

Pistola termica

# HL 1920 E

EAN 4007841 352103

Art. n. 352103

 steinel



CE



VDE

## Descrizione del funzionamento

La categoria per esperti. Convogliatore ad aria calda HL 1920 E regolato elettronicamente. Un utensile versatile che serve per staccare e saldare pellicole, saldare plastica, calettare cavi, modellare, brasare, asciugare, scongelare, rimuovere vernici ecc. Regolazione in continuo tra 80 °C e 600 °C.

## Dati tecnici

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Temperatura                          | 80 – 600 °C                                |
| Volume di aria                       | 150 – 500 l/min                            |
| Regolazione della temperatura        | a 9 livelli                                |
| Regolazione tramite                  | Manovella                                  |
| Visualizzazione della temperatura    | Rotella di regolazione con livelli segnati |
| Regolazione del volume di aria       | In continuo                                |
| Funzione di programmazione           | No   |
| Funzione Loc                         | No   |
| Segnalazione del calore residuo      | No   |
| Funzione Cool                        | No   |
| Motore, tipo                         | Motore a spazzole                          |
| Elemento riscaldante                 | Riscaldatore in ceramica                   |
| Allacciamento alla rete              | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz                   |
| Funzione, possibilità di sospensione | Sì   |
| Funzione, durata utile, motore       | 600 ore                                    |

Funzione, durata utile, riscaldamento 600 ore

|  |                   |
|--|-------------------|
| Elemento riscaldante sostituibile  | No                |
| Protezione contro il riavvio   | No                |
| Rilevatore della temperatura   | Sì                |
| Filtro per polveri sottili   | No                |
| Termoprotezione  | Sì                |
| Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura. | No                |
| ESD  | No                |
| Sede ugello, tipo  | 34                |
| Lunghezza cavo   | 2,2 m             |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)   | 253 x 85 x 200 mm |
| VPE1, peso netto   | 0,84 kg           |
| Garanzia del produttore  | 3 anni            |
| VPE1, EAN  | 4007841352103     |
| Potenza  | 2000 W            |

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

05.2024 Pagina 1 da 2

Pistola termica

# HL 1920 E

EAN 4007841 352103

Art. n. 352103



## Accessori

|                    |  |
|--------------------|--|
| EAN 4007841 014919 | Scanner termico HL Scan                            |
| EAN 4007841 009625 | HL Light   |
| EAN 4007841 078218 | Filtro per polveri sottili HL 1920 E - HG 2320 E   |
| EAN 4007841 010317 | Set di raschietti per vernici                      |
| EAN 4007841 073411 | Filo di apporto in plastica PP                     |
| EAN 4007841 073114 | Filo di apporto in plastica PVC                    |
| EAN 4007841 034566 | Supporto base di appoggio HL                       |
| EAN 4007841 071219 | Filo di apporto in plastica HDPE                   |
| EAN 4007841 074210 | Filo di apporto in plastica ABS                    |
| EAN 4007841 071417 | Tubo flessibile termoretraibile II - Ø 4,8 – 9,5mm |
| EAN 4007841 070212 | Ugello per flusso allargato da 75 mm               |
| EAN 4007841 075811 | Set per tubi flessibili termoretraibili            |
| EAN 4007841 070915 | Zoccolo di saldatura                               |
| EAN 4007841 070113 | Ugello per flusso allargato da 50 mm               |
| EAN 4007841 070311 | Ugello con bordo da 50 mm                          |
| EAN 4007841 070519 | Ugello riflettore                                  |
| EAN 4007841 074715 | Ugello a fessura per flusso allargato              |
| EAN 4007841 012311 | Rullo pressore                                     |
| EAN 4007841 006648 | Connettore crimp - Ø 1,5 à 2,5 mm                  |
| EAN 4007841 072766 | Tubo flessibile termoretraibile III - Ø 4,8 – 12mm |
| EAN 4007841 006662 | Connettore crimp - Ø 0,1 - 6,0 mm                  |
| EAN 4007841 071318 | Tubo flessibile termoretraibile I - Ø 1,6 – 4,8mm  |
| EAN 4007841 006655 | Connettore crimp - Ø 0,5 - 1,5 mm                  |
| EAN 4007841 070717 | Ugello riduttore da 14 mm                          |
| EAN 4007841 070410 | Ugello con bordo da 75 mm                          |
| EAN 4007841 074616 | Ugello riflettore per saldature 10 mm              |
| EAN 4007841 070618 | Ugello riduttore da 9 mm                           |