

Pistola termica

HL 2020 E

Valigia
EAN 4007841 352202
Art. n. 352202

 steinel



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

La classe master. Convogliatore ad aria calda 2020 E a regolazione elettronica con display a cristalli liquidi. Tecnica professionale per modellare, dissaldare schede, saldare plastica, asciugare stucco, calettare cavi, saldare tubi ecc. Regolabile da 80°C – 630°C a intervalli di 10°C mediante joystick. Sicurezza grazie all'indicatore del calore residuo. Consegna in valigetta di plastica incl. ugello riduttore da 9 mm.

Dati tecnici

Temperatura	80 – 630 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	in passi da 10 °C tramite joystick
Regolazione tramite	joystick
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi
Regolazione del volume di aria	In continuo
Funzione di programmazione	No
Funzione Loc	No
Segnalazione del calore residuo	Sì
Funzione Cool	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Allacciamento alla rete	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funzione, possibilità di sospensione	Sì
Funzione, durata utile, motore	600 ore
Funzione, durata utile, riscaldamento	600 ore

Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Rilevatore della temperatura	Sì
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Sì
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura.	Sì
ESD	No
Sede ugello, tipo	34
Lunghezza cavo	2,2 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 86 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,88 kg
Garanzia del produttore	3 anni
VPE1, EAN	4007841352202
Ambito di consegna	incluso l'ugello riduttore
Potenza	2200 W

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

05.2024 Pagina 1 da 2

Accessori

EAN 4007841 073114	Filo di apporto in plastica PVC
EAN 4007841 071219	Filo di apporto in plastica HDPE
EAN 4007841 073411	Filo di apporto in plastica PP
EAN 4007841 074210	Filo di apporto in plastica ABS
EAN 4007841 071417	Tubo flessibile termoretraibile II - Ø 4,8 – 9,5mm
EAN 4007841 070212	Ugello per flusso allargato da 75 mm
EAN 4007841 075811	Set per tubi flessibili termoretraibili
EAN 4007841 010317	Set di raschietti per vernici
EAN 4007841 070915	Zoccolo di saldatura
EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 070113	Ugello per flusso allargato da 50 mm
EAN 4007841 070311	Ugello con bordo da 50 mm
EAN 4007841 014919	Scanner termico HL Scan
EAN 4007841 070519	Ugello riflettore
EAN 4007841 074715	Ugello a fessura per flusso allargato
EAN 4007841 078218	Filtro per polveri sottili HL 1920 E - HG 2320 E
EAN 4007841 012311	Rullo pressore
EAN 4007841 006648	Connettore crimp - Ø 1,5 à 2,5 mm
EAN 4007841 072766	Tubo flessibile termoretraibile III - Ø 4,8 – 12mm
EAN 4007841 006662	Connettore crimp - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 071318	Tubo flessibile termoretraibile I - Ø 1,6 – 4,8mm
EAN 4007841 006655	Connettore crimp - Ø 0,5 - 1,5 mm
EAN 4007841 070717	Ugello riduttore da 14 mm
EAN 4007841 070410	Ugello con bordo da 75 mm
EAN 4007841 074616	Ugello riflettore per saldature 10 mm
EAN 4007841 034566	Supporto base di appoggio HL
EAN 4007841 070618	Ugello riduttore da 9 mm