

STEINEL Professional Präsenzmelder

IR Quattro SLIM XS

DALI-2 Input Device - eckig

Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 408 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m²), Reichweite Tangential: 4 x 4 m (16 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 16 V; Schutzart: IP20, Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 50 x 80 x 80 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 057510

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen